

## ANWENDUNG/DOSIERUNG

# MATHY BENZIN AGR-SCHUTZ-KUR

Zur Pflege und zum Schutz des AGR-Systems bei Benzinmotoren, empfehlen wir den Einsatz von MATHY-BE und MATHY-ASB. Beide Produkte sind für die Anwendung in 50 l Benzin-Kraftstoff ausgelegt.

Geben Sie zum Start der Kur eine Dose **MATHY-BE** (250 ml) in den leeren Tank und befüllen Sie diesen mit 50 l Benzin. Beim nächsten Tankvorgang geben Sie nun eine Dose **MATHY-ASB** (200 ml) zu und tanken erneut 50 l Benzin. Anschließend befüllen Sie den Tank einmal ohne Zusatz und dann wieder mit **MATHY-ASB**. Dies wiederholen Sie, bis alle drei Dosen **MATHY-ASB** aufgebraucht sind.

Für optimalen Schutz und Pflege empfehlen wir eine 30-minütige Autobahnfahrt mit **MATHY-ASB** im Tank. Wenn möglich verwenden Sie einen Premium-Benzin-Kraftstoff für die gesamte Kuranwendung. Jetzt ist die MATHY Benzin AGR-Schutz-Kur beendet. Wir empfehlen die Kuranwendung 1 x pro Jahr durchzuführen.



Art.-Nr. 1274-1



# MATHY BENZIN AGR-SCHUTZ-KUR



1. TANKFÜLLUNG (50 L BENZIN)   
MIT MATHY-BE



2. TANKFÜLLUNG (50 L BENZIN)   
MIT MATHY-ASB



3. TANKFÜLLUNG (VOLLTANKEN)   
OHNE ZUSATZ



4. TANKFÜLLUNG (50 L BENZIN)   
MIT MATHY-ASB



5. TANKFÜLLUNG (VOLLTANKEN)   
OHNE ZUSATZ



6. TANKFÜLLUNG (50 L BENZIN)   
MIT MATHY-ASB



Intensive Benzin AGR-Pflege