

ANWENDUNG: MATHY AGR-KUR

Um das Dieselsystem und das AGR-Ventil langfristig funktionsfähig zu halten, empfehlen wir den Einsatz von **MATHY-D** und **MATHY-AGR**. Beide Produkte sind für die Anwendung in 50 Liter Diesel-Kraftstoff ausgelegt.

Geben Sie zum Start der Kur eine Dose **MATHY-D** (250 ml) in den leeren Tank und befüllen diesen mit max. 50 l Diesel. Anschließend fahren Sie den Tank bis auf Reserve runter. Befüllen Sie den Tank nun das erste mal mit **MATHY-AGR** (300 ml). Anschließend befüllen Sie den Tank einmal ohne und dann wieder mit **MATHY-AGR** bis alle drei Dosen aufgebraucht sind.

Für einen optimalen Reinigungszyklus empfehlen wir eine 30-minütige Autobahnfahrt mit **MATHY-AGR** im Tank. Wenn möglich verwenden Sie einen Premium-Diesel-Kraftstoff für die gesamte Kur-Anwendung. Jetzt ist die AGR-Kur beendet.

Hinweis: Bereits vollständig verkockte AGR-Ventile, bei denen der Motor im Notlaufprogramm läuft oder die Motorkontrollleuchte permanent leuchtet, können mit **MATHY-AGR** nicht mehr gereinigt werden.



Art.-Nr. 12912



4005290015204

MATHY AGR-KUR



1. TANKFÜLLUNG (50 L DIESEL)
MIT MATHY-D



2. TANKFÜLLUNG (50 L DIESEL)
MIT MATHY-AGR



6. TANKFÜLLUNG (50 L DIESEL)
MIT MATHY-AGR



3. TANKFÜLLUNG (VOLLTANKEN)
OHNE ZUSATZ



5. TANKFÜLLUNG (VOLLTANKEN)
OHNE ZUSATZ



4. TANKFÜLLUNG (50 L DIESEL)
MIT MATHY-AGR

Intensive AGR-Reinigung

